


### AVAX DZ6 Otopark Bariyer Sistemi



#### Flaşör



#### Emn.Fotoseli



#### Buton



#### Uzk.Kumanda



#### Kumanda Alıcı



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

ENERJİ/GÜÇ	220VAC 50Hz / 90W 24VAC
EBATLAR	34 cm en*28 cm boy*100 cm yükseklik
KOL	6 m ve ara uzunluklar
UZAKTAN KUMANDA	Butonlu, 50m etkileşim alanı, Pil dahil
ZAMAN KONTROL	Bariyer açıldıktan belirli bir süre sonra otomatik kapanması isteniyorsa, istenilen süreye ayarlanabilen zaman kontrolü bulunmaktadır.
SENSÖR KONTROL	Araç geçişi sırasında aracın bariyer kolu altında durması halinde, herhangi bir kontrol ünitesi tarafından, kapanması için tetiklenmesi durumunda dahi, kolun aşağı hareketi güvenlik sensörü sayesinde engellenir. Araç geçişini tamamladığında sistem hafızasında beklettiği kapanma işlemini gerçekleştirir.
AKILLI KOL	Emniyet sensörü dışında kalan durumlarda, bariyer kolunun aşağı hareketi sırasında altında kalan bir maddeyi algılaması ve otomatik yukarı hareket alma süresi 0,7 sn dir. bariyer kolunun yukarı hareket sırasında hareket yönündeki cismi algılaması ve durma süresi 0,3 sn. dir. Kolun çarpma durumunda kırılabilir üretilmesi mümkündür.
İKAZ LAMBASI	Bariyer kolunun aşağı ve yukarı hareketi sırasında cihaz üzerinde bulunan flaşör ikaz lambası kol hareketini tamamlayana kadar yanıp söner.
REFLEKTÖR	Bariyer kolu üzerinde gece görülebilen reflektör kırmızı bantlar bulunmaktadır.
ACCESS KONTROL	Kart okutma sistemi, parmak izi okuma sistemi, yüz tanıma sistemi ve UHF otopark antenleri ile entegreli çalışabilir.

