

PM 4400 HİJYEN TURNİKESİ- EL ve AYAK



Genel Özellikler

- » Enerjisi: 100-240 Volt AC enerji ile çalışır.
- » Güç Tüketimleri: 60 Watt güç tüketmektedir.
- » Gövdesinin Özellikleri: 1,20 milimetrelilik, 304 kalite paslanmaz çelik veya sac üzeri elektrostatik boya olabilmektedir.
- » Çalışma Sıcaklık Değeri: -20°C ve +50°C arası tüm sıcaklıklarda çalışabilir.
- » Kolunun Uzunluğu: 43 santimetrelilik kol
- » Turnike Kontrolü: Geçiş tetiklemeleri için direkt olarak bilgisayar kontrolü Rs 232, Rs 422 ve Rs 485 veya 3-50 volt dc darbe, cmos, ttl ya da kuru kontak kullanılabilir. Üstelik diğer çevre birimlerine ve her türlü geçiş kontrol ünitelerine kolayca bağlanabilir.
- » Acil Alarm: Güvenlik sistemlerine bağlanılarak acil alarm durumlarında otomatik olarak serbest geçiş moduna geçilebilmektedir.

- » Turnike Göstergeleri: Üç konumlu, ışıklı bir göstergeye sahiptir. Turnikenin geçişi hazır olması durumunda yeşil ok yanıp sönmektedir. Geçiş izni alındığında ise yeşil ok sürekli olarak yanmaktadır. Turnikeden geçiş yapıldığı sırada da karşı tarafta geçişin o an için yasak olduğunu belirten kırmızı renkli "X" işareti yanmaktadır.
- » Turnike Tasarımı: Dekoratif bir görünüm sunan bu turnike, sessiz ve yumuşak geçişler yapma imkânı sunar.
- » Uygulamaları (Opsiyonel): İhtiyaca uygun olarak farklı çözümler üretilebilmektedir. İstenilen besleme gerilimi şartları da sağlanabilir ve tercih edilebilir kapak alternatifleri bulunmaktadır.
- » Montajı: Montaj kiti ile kolay ve hızlı bir kurulum.
- » Sertifikaları: TSEK, ISO 9001 ve ISO 2008 sertifikaları
- » Garanti Süresi: 2 sene garanti

