



- Tüm Morley-IAS akıllı çoklu protokol yangın alarm kontrolleriyle uyumlu
- RS485 çevre birim veri yoluna bağlantı
- Aktif veya Pasif seçenekler
- Arka ışık aydınlatmalı alfasayısal ekran
- Genel durum LED'leri
- Sistem sıfırlama, kabul etme, sessize alma, alarmları susturma ve oto sınaama işlemlerine yönelik kontroller (sadece aktif repetör)
- Aktif repetör üzerinde "Erişimi Etkinleştir" anahtarlı şalteri

Aktif Yangın Alarm Kontrol Paneli Repeater

Morley-IAS repetörleri, Morley-IAS akıllı çoklu protokol yangın alarm kontrol panelleri için kompakt ve uzaktan kontrol olanağı veren ünitelerdir.

Çalışma Voltajı	DC 18~32V
Çalışma Akımı	90mA (Sükunet), 120mA (Alarm)
Led Göstergeler	Yangın, Arıza, Devre Dışı Kalma, Kabul Etme, Sesi Kapatma, Güç, İletişim, Kayıp
Kullanıcı Denetimleri	Anahtarlı şalter devreye alındı - Sistem Sıfırlama, Sesli Alarmlar, Sesi Kapat/ Aç, Sessize Al, Kabul Et ve Oto sınaama
Çalışma Sıcaklığı	5°C ~ 45°C
Nem Oranı	5% ~ 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	165 mm x 254 mm x 50 mm
Ağırlık	1,7 Kg